

**P700-EX / P705-EX  
P750-EX / P755-EX  
P755-LOG-EX**

**Anwendungsbereiche**

Messgerätetypen zur Temperaturmessung -200°C bis +850°C in explosionsgefährdeten Bereichen (Zündschutzart Ex ib IIB T4).

**Areas of application**

Instruments for measuring in explosion hazard areas (temperature range -200°C...+850°C), EX-mark: Ex ib IIB T4.



**Zubehör und Fühler  
ab Seite 33.**

**Accessories and probes  
page 33 and up.**



Ex ib IIB T4

-200 °C...+850 °C

PRT (Pt100)

MAX-MIN-HOLD

DIF-AVG

CAL

USB

5000-X700

5000-X705

5000-X750

5000-X755

5000-X755L

**Technische Daten**

**Eingang:** Pt100  
**Messbereich:** -200°C...+850°C (gem. EN 60751)  
**Auflösung:**  
P700-EX / P705-EX: 0,1°C  
P750-EX / P755-EX / P755-LOG-EX: 0,01°C von -200°C...+200°C  
sonst 0,1°C  
**Genauigkeit:**  
P700-EX / P705-EX: ±0,1°C von -100°C...+200°C  
0,1% vom Messwert im restl. Bereich  
P750-EX / P755-EX / P755-LOG-EX: ±0,03°C von -50°C...+199,99°C  
±0,05°C von -200°C...-50,01°C  
sonst 0,05% vom Messwert  
**Ex-Schutz:** Ex ib IIB T4  
**Speicher:** 6.000 Messwerte (nur P755-LOG-EX)

**5000-X700** P700-EX Handmessgerät, 1-Kanal, Pt100, ohne Fühler und ohne Software  
**5000-X705** P705-EX Handmessgerät, 2-Kanal, Pt100, ohne Fühler und ohne Software  
**5000-X750** P750-EX Handmessgerät, 1-Kanal, Pt100, ohne Fühler und ohne Software  
**5000-X755** P755-EX Handmessgerät, 2-Kanal, Pt100, ohne Fühler und ohne Software  
**5000-X755L** P755-LOG-EX Handmessgerät, 2-Kanal, Pt100, mit Messwerte-Speicher ohne Fühler und ohne Software

**Technical data**

**Input:** Pt100, 4-wire  
**Measuring range:** -200°C...+850°C (EN 60751)  
**Resolution:**  
P700-EX / P705-EX: 0.1°C  
P750-EX / P755-EX / P755-LOG-EX: 0.01°C from -200°C...+200°C  
otherwise 0,1°C  
**Accuracy:**  
P700-EX / P705-EX: ±0.1°C from -100°C...+200°C  
0.1% remaining range  
P750-EX / P755-EX / P755-LOG-EX: ±0.03°C from -50°C...+199,99°C  
±0.05°C from -200°C...-50.01°C  
otherwise 0,05%  
**Ex-mark:** Ex ib IIB T4  
**Memory:** 6,000 measurements (P755-LOG-EX only)

**5000-X700** P700-EX hand-held instrument, Pt100 1-channel, without probe and software  
**5000-X705** P705-EX hand-held instrument, Pt100, 2-channel, without probe and software  
**5000-X750** P750-EX hand-held instrument, Pt100, 1-channel, without probe and software  
**5000-X755** P755-EX hand-held instrument, Pt100, 2-channel, without probe and software  
**5000-X755L** P755-LOG-EX hand-held instrument, Pt100, 2-channel, Pt100, with memory, without probe and software

| Abbildung<br>Fig. | Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                | SERVICE-SET |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                   | PC-Kabel (USB) für Serie P700<br>PC-cable (USB) for series P700                                                                                                                                                                                                                            | 5090-0046   |
| (1)               | PC Adapterkabel für Serie P400<br>PC-adaptor cable for series P400                                                                                                                                                                                                                         | 5090-0002   |
| (2)               | WINDOWS Software DE-Graph für Serie P700 / T900<br>WINDOWS Software DE-Graph for series P700 / T900                                                                                                                                                                                        | 5090-0081   |
| (3)               | Schutztasche für Nässe und Schmutz (P700 / P700)<br>Protection bag (P700 / P700)                                                                                                                                                                                                           | 5600-0044   |
| (4)               | Steckernetzteil 230 VAC für Serie P700<br>Power pack 230 VAC for series P700                                                                                                                                                                                                               | 5600-0702   |
| (5)               | Universal-Steckernetzteil 100-260 Volt (USA, Japan)<br>Power pack 100-260 Volt (USA, Japan)                                                                                                                                                                                                | 5600-0703   |
| (6)               | Servicekoffer mit Schaumstoffeinlage, passend für P700-Serie, P795, mit Zubehör<br>Service case with form rubber insert, suitable for P700 series, P795, with accessories                                                                                                                  | 5600-0007   |
| (7)               | Akkuladegerät zum Laden der 9 V Akkus<br>Battery charger for 9 V rechargeable battery                                                                                                                                                                                                      | 5600-0008   |
| (8)               | 9 V Blockbatterie<br>9 V battery                                                                                                                                                                                                                                                           | 5990-0001   |
| (9)               | 9 V Akku<br>9 V accu                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5990-0003   |
| (10)              | Adapterstecker DIN auf Typ K - Miniaturstecker<br>Adaptor plug DIN to type K - standard plug                                                                                                                                                                                               | 5600-0048   |
| (11)              | Wärmeleitpaste - 20 g Spritze zur besseren Wärmeübertragung bei Oberflächenmessung<br>Heat conducting paste - 20 g syringe for better heat transmission for measuring the surface                                                                                                          | 9905-0005   |
| (12)              | Fühlerstecker P400/P700/P700/P795/T995<br>Probe connector P400/P700/P700/P795/T995                                                                                                                                                                                                         | 5920-0072   |
| (13)              | Pt100 1/3 DIN Chipsensor gem. EN 60751, 2-Leiter, 2,2 x 2,2 mm<br>zum Einbau in P700-Stecker als Vergleichsmessstelle für Thermoelemente<br>Pt100 1/3 DIN chip sensor according to EN 60751, 2-wire, 2.2 x 2.2 mm<br>for installation in the P700-connector for cold-junction compensation | 6900-0012   |
| (14)              | Fühlerkabelverlängerung für Pt100-Fühler (P700/T900-Serie & P400), 5 Meter<br>Probe cable extension for Pt100-probes (P700/T900-series & P400), 5 meter                                                                                                                                    | 5090-0074   |
| (15)              | Schlagschutzhülle, Gummi (P700-Serie)<br>Protection cover, rubberboot (P700-series)                                                                                                                                                                                                        | 5600-0092   |



# Widerstands-Temperaturmessfühler



Pt100, gem. EN 60751, 4-Leiter-Anschluss und Kabel 1000 mm

passend für P700 / P705 / P750 / P755 / P770 / P700-EX / P705-EX / P750-EX / P755-EX / P755-LOG / P755-LOG-EX / P770-LOG / P795 / T995

## Resistance temperature probes

Pt100, EN 60751, 4-wire and cable 1000 mm

suitable for P700 / P705 / P750 / P755 / P770 / P700-EX / P705-EX / P750-EX / P755-EX / P755-LOG / P755-LOG-EX / P770-LOG / P795 / T995

| Beschreibung<br>Description                                                                                                                        | Messbereich<br>Measuring range                                                                                                                                                                                    | L1 x Ø mm                                        | t90                 |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
| Sensor Kl. B / Cl. B<br>WS 1.4571<br>                              | Tauchfühler, mit Handgriff, mineralisoliert<br>Immersion probe, with handle, mineral insulated -50 °C ... +350 °C                                                                                                 | 150 x 3,0<br>300 x 3,0<br>500 x 3,0              | 8<br>8<br>8         | 6000-1001<br>6000-1002<br>6000-1005              |
| Sensor Kl. B / Cl. B<br>WS 1.4571<br>                              | Einstechfühler, mit Handgriff<br>Insertion probe, with handle<br>-50 °C ... +350 °C<br>-50 °C ... +350 °C                                                                                                         | 150 x 4,0<br>300 x 4,0                           | 10<br>10            | 6000-1006<br>6000-1007                           |
| Sensor Kl. B / Cl. B<br>WS 1.4571<br>                              | Oberflächenfühler mit gefederter Auflagefläche<br>Surface probe with buffer-block<br>-40 °C ... +200 °C                                                                                                           | 150 x 6,0                                        | 45                  | 6000-1059 ③                                      |
| Sensor Kl. B / Cl. B<br>(Chip-Widerstand)<br>                      | Selbstklebender Oberflächenfühler, biegsam<br>Silikon-patch, 35 x 13 x 2 mm<br>Surface probe, self adhesive,<br>bendable silicone patch, 35 x 13 x 2 mm<br>-20 °C ... +200 °C                                     |                                                  | <3                  | 6000-1075                                        |
| Sensor Kl. B / Cl. B<br>WS 1.4571<br>                            | Luftfühler zur schnellen Messung von Luft- und Gastemperaturen, WS 1.4571<br>Air probe for fast measurements of air or gas temperature, WS 1.4571<br>-50 °C ... +250 °C                                           | 250 x 4,0                                        | 7                   | 6000-1055                                        |
| Sensor Kl. B / Cl. B<br>                                         | Hochtemperaturfühler / High temperature probe mit Handgriff, Inconel-Schutzrohr (kurzzeitig bis 600 °C)<br>with handle, inconel tube (momentarily up to 600 °C) -200 °C ... +550 °C                               | 300 x 6,0                                        | 20                  | 6000-1056                                        |
|                                                                                                                                                    | mit Handgriff, Nickel-Schutzrohr (kurzzeitig bis 650 °C)<br>with handle, nickel tube (momentarily up to 650 °C) -200 °C ... +600 °C                                                                               | 300 x 6,0                                        | 20                  | 6000-1079                                        |
| Sensor Kl. A / Cl. A<br>WS 1.4571<br>                            | Tauchfühler, PTFE überzogen, chem. beständig<br>Immersion probe, PTFE coated, chemical resistant<br>-100 °C ... +260 °C<br>-100 °C ... +260 °C                                                                    | 300 x 8,0<br>500 x 8,0                           | 8<br>8              | 6000-1052<br>6000-1053                           |
| Sensor Kl. A / Cl. A<br>                                         | Einschraubfühler, WS 1.4301, M8-Gewinde<br>Screw in probe, WS 1.4301, M8-thread<br>-100 °C ... +450 °C                                                                                                            | 50 x 3,0                                         | 8                   | 6000-1083                                        |
| Präzisionsfühler / High precision probes ±0,03°C (-30°C ... +200°C) siehe Grafik Systemgenauigkeit Seite 32 / see table system accuracy on page 32 |                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |                     |                                                  |
| Sensor Kl. 1/3 DIN / Cl. 1/3 DIN<br>WS 1.4571<br>                | Tauchfühler mit Handgriff, mineralisoliert<br>Immersion probe, with handle, mineral insulated -200 °C ... +450 °C                                                                                                 | 150 x 3,0<br>300 x 3,0<br>300 x 1,5<br>300 x 6,0 | 12<br>12<br>5<br>20 | 6000-1018<br>6000-1019<br>6000-1023<br>6000-1078 |
| Sensor Kl. 1/10 DIN<br>Cl. 1/10 DIN<br>WS 1.4571<br>             | Tauchfühler mit Handgriff, mineralisoliert<br>Immersion probe, with handle, mineral insulated -200 °C ... +450 °C                                                                                                 | 150 x 3,0<br>300 x 3,0<br>300 x 6,0              | 12<br>12<br>20      | 6000-1073<br>6000-1074<br>6000-1084              |
| Sensor Kl. 1/10 DIN<br>Cl. 1/10 DIN<br>WS 1.4571<br>             | Tauchfühler ohne Handgriff, mineralisoliert, Silikonleitung 1500 mm, Knickschutzfeder<br>Immersion probe, without handle, mineral insulated<br>Silicone cable 1500 mm, bent protection spring -200 °C ... +450 °C | 400 x 3,0<br>400 x 6,0                           | 12<br>20            | 6000-1090<br>6000-1091                           |
| WS 1.4571<br>                                                    | Arbeitsnormal mit Edelstahl-Handgriff<br>Reference standard with stainless steel handle<br>-40 °C ... +500 °C                                                                                                     | 300 x 4,0                                        | 15                  | 6000-1080                                        |

### Thermoelement-Temperaturmessfühler




Typ K, NiCr-Ni, gem. EN 60584-1 und Kabel 1000 mm

passend für P700 / P705 / P710 / P715 / P750 / P755 / P755-LOG / P770 / P770-LOG

### Thermocouple temperature probes

Type K, NiCr-Ni, EN 60584-1 and cable 1000 mm

suitable for P700 / P705 / P710 / P715 / P750 / P755 / P755-LOG / P770 / P770-LOG

| Beschreibung<br>Description                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Messbereich<br>Measuring range | L1 x Ø mm                                        | t90              |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Tauch/Einstechfühler zur Messung in flüssigen, gasförmigen u. pulvrigen Medien, Edelstahl<br>Immersion probe/insertion probe for measuring in liquid and powdered or semi-solid materials, stainless steel | -40 °C ... +400 °C             | 120 x 3,5                                        | 8                | <a href="#">6010-1016</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 2 / Cl. 2<br>Stabiler Oberflächenfühler, Auflagefläche Ø 10 mm<br>Solid surface probe, contact area Ø 10 mm                                                                                                             | -65 °C ... +600 °C             | 150 x 3,0                                        | 5                | <a href="#">6010-1145</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Oberflächenfühler, Feder mit Thermoknoten<br>Surface probe, with spring thermocouple strip                                                                                                                 | -40 °C ... +900 °C             | 130 x 8,0                                        | 3                | <a href="#">6010-1014</a>                                                                                        |
|  Oberflächenfühler, 90° abgewinkelt, Feder mit Thermoknoten<br>Surface probe, 90° bend, with spring thermocouple strip                                                                                                              | -40 °C ... +900 °C             | 130 x 8,0                                        | 3                | <a href="#">6010-1020</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Oberflächenfühler mit Thermoband<br>Surface probe with thermocouple strip                                                                                                                                 | -65 °C ... +350 °C             | 130 x 10,0                                       | 2                | <a href="#">6010-1073</a>                                                                                        |
|  Oberflächenfühler mit Thermoband<br>Surface probe with thermocouple strip                                                                                                                                                        | -65 °C ... +550 °C             | 150 x 15,0                                       | 2                | <a href="#">6010-1144</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Haftmagnet Oberflächenfühler<br>Magnetic surface probe                                                                                                                                                   | -50 °C ... +200 °C             | 16 x 25                                          | 5                | <a href="#">6010-1070</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Zangenfühler für Messung an Rohrleitungen bis Ø 35 mm<br>Clamp probes for measurements on pipes (max. Ø 35 mm)                                                                                           | -40 °C ... +200 °C             |                                                  | 15               | <a href="#">6010-1024</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>WS 2.4816<br>Tauchfühler, mit Handgriff, mineralisoliert<br>Immersion probe, with handle, mineral insulated                                                                                              | -100 °C ... +1100 °C           | 300 x 1,5<br>500 x 1,5<br>300 x 3,0<br>500 x 3,0 | 8<br>4<br>6<br>6 | <a href="#">6010-1006</a><br><a href="#">6010-1005</a><br><a href="#">6010-1010</a><br><a href="#">6010-1007</a> |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>WS 2.4816<br>Tauchfühler, ohne Handgriff, mineralisoliert<br>Immersion probe, without handle, mineral insulated                                                                                          | -100 °C ... +800 °C            | 100 x 0,5                                        | 1                | <a href="#">6010-1011</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>WS 1.4571<br>Einstechfühler, mit Handgriff, mineralisoliert<br>Insertion probe with handle, mineral insulated                                                                                            | -100 °C ... +1100 °C           | 300 x 4,0                                        | 8                | <a href="#">6010-1037</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Globe-Thermo-Kugel, misst die Strahlungswärme<br>Globe thermometer for measuring radiant heat                                                                                                            | -30 °C ... +75 °C              | Ø 70 mm                                          |                  | <a href="#">6010-1035</a>                                                                                        |
|  Sensor Kl. 1 / Cl. 1<br>Rollenfühler, schwenkbarer Kopf<br>Roller-surface type (stainless bearing wheel)                                                                                                                         | -65 °C ... +450 °C             |                                                  | 5                | <a href="#">6010-1163</a>                                                                                        |

**Hinweis:** Weitere Größen und Bauformen sind auf Anfrage erhältlich.  
**Note:** Other sizes and designs available upon request.

### Kombimessfühler

für Temperatur (Pt100 1/3 DIN), relative Feuchte, absolute Feuchte, Taupunkt und Kabel 1000 mm  
passend für P750 / P755 / P755-LOG / P770 / P770-LOG

### Combination probes

for temperature (Pt100 1/3 DIN), relative humidity, absolute humidity, dew point and cable 1000 mm  
suitable for P750 / P755 / P755-LOG / P770 / P770-LOG

PRT (Pt100)

% rF

| Beschreibung<br>Description                                                                                                                | Messbereich<br>Measuring range                                                                                                                                                                                                                                                                 | L1 x Ø mm                   | t90       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|
| Klimafühler<br>Combination probe<br>(POM)<br>              | mit Handgriff, Schlitzkappe aus ABS,<br>hitzebeständig bis 80°C<br>with slot cover (ABS),<br>heat resistant up to 80°C<br><br>0% ... 100 %rF / rH<br>-30 °C ... +65 °C                                                                                                                         | 120 x 20                    | 3<br>10   | 6020-1001                  |
| Klimafühler<br>Combination probe<br>(Alu)<br>              | aus Edelstahlrohr mit Sinterfilter<br>Spitze ist hitzebeständig bis 140°C<br>stainless steel tube with a sintered cover<br>tip is heat resistant up to 140°C<br><br>0% ... 100 %rF / rH<br>-30 °C ... +85 °C                                                                                   | 230 x 12                    | 6<br>20   | 6020-1009                  |
| Feuchteschwert<br>Humidity sword<br>                       | zur Messung in Papierstapeln<br>oder in gestapeltem Gut<br>for measuring humidity,<br>between paper or in bulk material<br><br>0% ... 100 %rF / rH<br>-30 °C ... +80 °C                                                                                                                        | 300 x 20 x 5<br>(L x B x H) | 3<br>10   | 6020-1003                  |
| Drucktaupunktfühler<br>Pressure dew point probe<br>      | Druckdichter Feuchte- und Taupunktfühler<br>zur Messung der Restfeuchte in Druckluftanlagen;<br>bis 20 bar druckfest<br>Pressure-tight humidity / dew point probe<br>for measurements in compressed air systems<br>pressure-tight up to 20 bar<br><br>0% ... 100 %rF / rH<br>-30 °C ... +80 °C | 120 x 20                    | 120<br>30 | 6020-1007                  |
| Sinterfilter (Bronze)<br>Sintered cover (bronze)<br>     | Messkammer mit Standarddirektanschluss<br>an Druckluftanlagen<br>Measuring chamber with quick-connection<br>for compressed air systems<br><br>-30 °C ... +30 °C                                                                                                                                |                             |           | 6020-1008                  |
| Sinterfilter mit Spitze<br>Sintered cover with a tip<br> | für 6020-1001<br>for 6020-1001<br><br>für 6020-1009<br>for 6020-1009                                                                                                                                                                                                                           |                             |           | 6020-0051<br><br>6020-0061 |

Hinweis:  
Note:

Weitere Größen und Bauformen sind auf Anfrage erhältlich.  
Other sizes and designs available upon request.



### Strömungssensoren

für Gase und Flüssigkeiten

passend für P750 / P755 / P755-LOG / P770 / P770-LOG

### Flow sensors

for gases and fluids

suitable for P750 / P755 / P755-LOG / P770 / P770-LOG

m/s

| Beschreibung<br>Description                                                                                                     | Einsatzbereich<br>Working temperature                              | Messbereich<br>Measuring range   | L1 x Ø mm            |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------|
| Micro Air, 5 m Kabel/cable<br>                  | Flügelrad für Luft/Gase<br>for gases<br>-10°C ... +80 °C           | 0,5 ... 20 m/s<br>0,7 ... 40 m/s | 165 x 11<br>165 x 11 | <b>6050-1001</b> ①<br><b>6050-1002</b> ① |
| Micro Water, 5 m Kabel/cable                                                                                                    | für Flüssigkeiten<br>for fluids<br>0°C ... +70 °C                  | 0,04 ... 5 m/s                   | 165 x 11             | <b>6050-1007</b> ①                       |
| Mini Air, 5 m Kabel/cable<br>                   | Flügelrad für Luft/Gase<br>for gases<br>-10°C ... +80 °C           | 0,3 ... 20 m/s<br>0,5 ... 40 m/s | 175 x 22<br>175 x 22 | <b>6050-1003</b> ①<br><b>6050-1004</b> ① |
| Mini Water, 5 m Kabel/cable                                                                                                     | für Flüssigkeiten<br>for fluids<br>0°C ... +70 °C                  | 0,02 ... 5 m/s                   | 175 x 22             | <b>6050-1008</b> ①                       |
| Macro Air<br><br>5 m Kabel/cable                | Flügelrad für Luft/Gase<br>for gases<br>-10°C ... +80 °C           | 0,20 ... 20 m/s                  | 225 x 80             | <b>6050-1005</b> ①                       |
| Ersatzschnappköpfe<br>Replacement turbine<br> | für Micro Air<br>for Micro Air                                     | 0,5 ... 20 m/s<br>0,7 ... 40 m/s |                      | <b>6050-0056</b> ①<br><b>6050-0057</b> ① |
|                                                                                                                                 | für Micro Water<br>for Micro Water                                 | 0,04 ... 5 m/s                   |                      | <b>6050-0066</b> ①                       |
| Ersatzschnappköpfe<br>Replacement turbine<br> | für Mini Air<br>for Mini Air                                       | 0,3 ... 20 m/s<br>0,5 ... 40 m/s |                      | <b>6050-0054</b> ①<br><b>6050-0055</b> ① |
|                                                                                                                                 | für Mini Water<br>for Mini Water                                   | 0,02 ... 5 m/s                   |                      | <b>6050-0067</b> ①                       |
| Ersatzschnappköpfe<br>Replacement turbine<br> | für Macro Air<br>for Macro Air                                     | 0,15 ... 20 m/s                  |                      | <b>6050-0068</b> ①                       |
| Teleskop-Schaftverlängerung<br>Telescope extension                                                                              | für Strömungsfühler bis 1000 mm<br>for turbine sensor max. 1000 mm |                                  | 300...1000 x 23      | <b>6050-0052</b> ①                       |

(Ersatzschnappköpfe: Bei Bestellung mit Neufühler halber Preis / Replacement turbine: By ordering with a new sensor half price)

**Hinweis:**  
**Note:**

Weitere Größen und Bauformen sind auf Anfrage erhältlich.  
Other sizes and designs available upon request.